

## 令和7年度安芸市ホイールローダー購入業務仕様書

### 1. 購入台数

ホイールローダー1台（新車）

### 2. 製品仕様

性能	バケット容量	0.5 m <sup>3</sup>
	運転席	キャノピ
	常用荷重	800kg 以上
	最小回転半径（バケット外側）	3,960mm 以内
寸法	全長（バケット地上）	4,460mm 以内
	全幅（バケット外側）	1,755mm 以内
	全高（キャノピ上端まで）	2,550mm 以下
	ダンピングリーチ	700mm～850mm
エンジン	定格出力	28.4kW 以上
タイヤ	パンクしないタイヤ	ノーパンクタイヤ等
電装系	バッテリーの通電を工具なしで遮断する装備	ディスコネクトスイッチ等
環境性能	排ガス対応	特定特殊自動車排出ガス 2014年基準適合車
	低騒音対応	国土交通省 超低騒音型建設機械
その他	バケット補強加工	バケット底及びサイドプレート 補強溶接
	塗装色	メーカー色のまま (塗装指定色なし)
	文字入れ	アーム両側に「安芸市」の 文字入れ (色は別途協議)

### 3. 仕様を満たした基準品：キャタピラー社製ミニホイールローダ 902-03C 同等品でも可

### 4. 納入期限及び納入場所

納入期限：令和8年1月30日まで

納入場所：安芸市伊尾木黒瀬谷山奥下モ 4035 番地イ 安芸市一般廃棄物最終処分場

5. 下取り車

ホイールローダー1台：キャタピラー社製 902B（2009年式）

号機：CAT0902BCW8C00784

累積稼働時間：5255.8時間（令和7年4月25日時点）

6. その他

- （1）搬入運送費、下取り車の引き取り費用及び必要経費を含めること。
- （2）正常な動作確認まで確実にを行うこと。
- （3）納品後、操作説明会を行うこと。
- （4）納品に当たっては、事前に打ち合わせすること。
- （5）故障等に即日対応ができること。
- （6）10年以上部品供給が可能なこと。
- （7）一般販売と同様の期間の保証を有すること。
- （8）初期点検は無料で実施すること。