令和7年度防災倉庫設置業務 仕様書

1.基準品

スマートモデューロ(株式会社アーキビジョン21製) 1基(納入設置費含む)

2. 什様

モジュール 2連結BOX:短辺4800mm×長辺6000mm

構造 木骨ユニット構造

基礎 平板独立式(60×300×300 1 段以上)

玄関立上り口:木製平デッキ

床組 パネル式 合板t=15.5mm

断熱材(t=90mm)外断熱

壁 外壁パネル: 外 ガルバリウム鋼板 内 構造用合板素地

断熱材(t=60mm)外断熱

天井 構造用合板素地

断熱材(t=90mm)外断熱

屋根 折板葺き(ガルバリウム鋼板)

建具 三重サッシ(トリプルガラス)

内部建具: 原則としてロールカーテン(単板式)H=1160mm W=1150mm 以上

電気設備

幹 線:単層3 線式100V/200V 40A 引込みケーブル CV22~38mm2-3℃

分電盤:樹脂製屋内露出型(FL+H1800)

照明器具:LED蛍光灯18W×5台

コンセント: 内部 2 連 8 ヶ所 外部 2 連 1 ヶ所

室内仕様

床 ケンパスフローリング t=14mm

壁 現わし壁(CSP合板クリア)

巾木 木製

天井 構造用合板 t=15mm

換気 24時間集中換気システム

窓ガラス トリプルガラス

備考 遮光ロールカーテン

その他 この仕様書に記載のない項目については基準品の仕様書に準ずる

3.設置場所

安芸市桜ケ丘町 3221-1

4.施工期限

令和7年12月26日

5.留意事項

- (1)設置が完了した日から1年間については、メーカー又は施工業者の責任に帰する破損・汚損、不良その他の不具合が生じた場合は、速やかに交換に応じること。
- (2) 設置にあたっては、安芸市危機管理課職員、または納入場所の職員の指示に従うこと。
 - ・納入・設置の際には設備を破損することのないよう充分配慮するとともに、万が一破損した場合は、施工業者が負担し、現状に復旧すること。
 - ・納入時、不要になった梱包材等は、施工業者が持ち帰ること。

6.連絡先

安芸市土居 82-1 安芸市危機管理課危機管理係 担当者 小松 和史 TEL 0887-37-9101 FAX 0887-35-4445